

Cartouche de panne conique 1,0 x 6,5 mm 485 °C série STTC - Metcal STTC-801P

Réf. article WL27943
Fabricant Metcal

Cartouche de panne conique de la série STTC Metcal, température de travail 485 °C. Ce niveau élevé stabilise la soudure même en cas de forte dissipation, par exemple sur céramique ou grands plans de masse. Diamètre 1 mm et longueur 6,5 mm pour MX-H1-AVA et MX-RM3E.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position **Non**

Poids **0.1 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La cartouche de panne conique STTC-801P travaille à 485 °C et vise les points thermiquement exigeants, comme les substrats céramiques ou les composants à forte masse. Le cône de 1 mm et 6,5 mm de long reste assez fin pour les zones étroites.

AVANTAGES

- Température de travail de 485 °C pour forte dissipation
- Adaptée aux substrats céramiques et aux fortes masses
- Géométrie conique 1 mm x 6,5 mm pour les zones étroites
- Géométrie optimisée pour une performance thermique maximale
- Pour MX-500, MX-5000 et MX-5200

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL27943
Modèle	STTC-801P
Fabricant	Metcal
Référence fabricant	STTC-801P

Série de produits	série STTC
Forme de panne	conique
Diamètre de panne	1 mm
Longueur de panne	6,5 mm
Température de panne	485 °C
Pièce à main compatible	MX-H1-AVA, MX-RM3E
Unité de vente	pièce
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Substrats céramiques, plans de masse, grandes surfaces de cuivre et broches de connecteurs où une panne à 412 °C n'apporte pas la chaleur assez vite.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

La cartouche s'adapte aux pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E et fonctionne sur les blocs d'alimentation MX-500, MX-5000 et MX-5200. Contenu: 1 cartouche de panne STTC-801P.

Le système SmarHeat de Metcal maintient la température de travail sans calibrage ni réglage, et la panne peut être mise à la terre pour les postes ESD selon la norme IEC 61340-5-1.