

Cartouche de panne biseautée 60° 1,78 x 6,4 mm 485 °C série STTC - Metcal STTC-847P

Réf. article WL27944

Fabricant Metcal

Cartouche de panne biseautée de la série STTC Metcal, largeur 1,78 mm et longueur 6,4 mm. Le niveau 485 °C est prévu pour les substrats céramiques et les fortes masses. Le biseau capte la soudure et la répartit régulièrement sur les pastilles.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position Non

Poids 0.1 kg

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La cartouche de panne biseautée à 60° STTC-847P retient une réserve de soudure sur son biseau de 1,78 mm, ce qui convient au soudage par traînée et aux points à forte dissipation. Température de travail 485 °C.

AVANTAGES

- Biseau à 60° de 1,78 mm pour le soudage par traînée
- Température de travail de 485 °C pour les points exigeants
- Adaptée aux substrats céramiques et aux fortes masses
- Géométrie optimisée pour une performance thermique maximale
- Compatible MX-500, MX-5000 et MX-5200

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article WL27944

Modèle STTC-847P

Fabricant Metcal

Référence fabricant	STTC-847P
Série de produits	série STTC
Orientation de panne	biseautée 60°
Largeur de panne	1,78 mm
Longueur de panne	6,4 mm
Température de panne	485 °C
Pièce à main compatible	MX-H1-AVA, MX-RM3E
Unité de vente	pièce
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Soudage par traînée de rangées CMS, retouche de barrettes de connecteurs, substrats céramiques et composants à forte masse.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

La cartouche s'adapte aux pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E et fonctionne sur les blocs d'alimentation MX-500, MX-5000 et MX-5200. Contenu: 1 cartouche de panne STTC-847P.

Le système SmarHeat de Metcal maintient la température de travail sans calibrage ni réglage, et la panne peut être mise à la terre pour les postes ESD selon la norme IEC 61340-5-1.