

Cartouche de retouche conique 30° 0,76 x 16,51 mm 357 °C série SMTC - Metcal SMTC-0171

Réf. article WL28017
Fabricant Metcal

Cartouche de retouche conique de la série SMTC Metcal, panne coudée à 30° de 0,76 mm et 16,51 mm de long. La température basse de 357 °C ménage les composants CMS sensibles. Pour la retouche des composants montés en surface avec les pièces à main de la série MX.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Certification **IEC 61340-5-1**

Détection de position **Non**

Poids **0.1 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD **IEC 61340-5-1**

DESCRIPTION

La cartouche de retouche coudée SMTC-0171 travaille à 357 °C, le niveau doux pour les composants sensibles à la chaleur et les cartes fines. La panne de 16,51 mm de long et 0,76 mm de large atteint les pastilles sous les composants voisins.

AVANTAGES

- Température de travail de 357 °C pour composants sensibles
- Panne fine de 0,76 mm, coudée à 30°, longueur 16,51 mm
- Bon accès aux pastilles sur cartes denses
- Changement de cartouche sans outil en cours de travail
- Pour les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E de la série MX

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article **WL28017**

Modèle **SMTC-0171**

Fabricant	Metcal
Référence fabricant	SMTC-0171
Série de produits	série SMTC
Forme de panne	conique
Orientation de panne	coudée 30°
Largeur de panne	0,76 mm
Longueur de panne	16,51 mm
Température de panne	357 °C
Pièce à main compatible	MX-H1-AVA, MX-RM3E
Unité de vente	pièce
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Retouche de composants CMS, remplacement de puces et résistances, corrections sur ensembles sensibles à la chaleur et circuits flexibles.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

La cartouche fonctionne dans les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E de la série MX Metcal, sur les blocs MX-500, MX-5000 et MX-5200. Contenu: 1 cartouche de retouche SMTC-0171.

La régulation SmartHeat maintient la température sans calibrage et la panne mise à la terre convient aux postes ESD selon IEC 61340-5-1.