

Cartouche de retouche conique 30° 0,76 x 16,51 mm 412 °C série SMTC - Metcal SMTC-1171

Réf. article WL28018
Fabricant Metcal

Cartouche de retouche conique de la série SMTC Metcal, coudée à 30°, 0,76 mm de large et 16,51 mm de long. La température de 412 °C est le niveau standard pour les soudures avec ou sans plomb en retouche CMS. Compatible avec les pièces à main de la série MX.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Poids **0.1 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La cartouche de retouche coudée SMTC-1171 couvre à 412 °C la plupart des travaux courants sur ensembles CMS. La panne fine de 0,76 mm et 16,51 mm de long atteint les pastilles masquées par des composants plus gros.

AVANTAGES

- Température de travail de 412 °C pour la plupart des applications
- Panne fine de 0,76 mm, coudée à 30°, longueur 16,51 mm
- Pour la retouche des composants montés en surface
- Changement de cartouche sans outil en cours de travail
- Pour les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E de la série MX

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL28018
Modèle	SMTC-1171
Fabricant	Metcal
Référence fabricant	SMTC-1171

Série de produits	série SMTC
Forme de panne	conique
Orientation de panne	coudée 30°
Largeur de panne	0,76 mm
Longueur de panne	16,51 mm
Température de panne	412 °C
Pièce à main compatible	MX-H1-AVA, MX-RM3E
Unité de vente	pièce
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Retouche standard de composants montés en surface, reprise de broches isolées, suppression de ponts et réparations en production électronique.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

La cartouche fonctionne dans les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E de la série MX Metcal, sur les blocs MX-500, MX-5000 et MX-5200. Contenu: 1 cartouche de retouche SMTC-1171.

La régulation SmartHeat maintient la température sans calibrage et la panne mise à la terre convient aux postes ESD selon IEC 61340-5-1.