

Cartouche de retouche conique 30° 0,76 x 16,51 mm 485 °C série SMTC - Metcal SMTC-8171

Réf. article WL28019
Fabricant Metcal

Cartouche de retouche conique de la série SMTC Metcal à 485 °C pour les retouches thermiquement exigeantes. La panne coudée à 30° mesure 0,76 x 16,51 mm et stabilise la soudure sur céramique ou forte dissipation. Pour les pièces à main de la série MX.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Certification **IEC 61340-5-1**

Détection de position **Non**

Poids **0.1 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD **IEC 61340-5-1**

DESCRIPTION

La cartouche de retouche coudée SMTC-8171 fournit 485 °C sur les points qui évacuent vite la chaleur, comme les substrats céramiques ou les composants sur grands plans de masse. La panne fine de 0,76 mm reste accessible sur les implantations denses.

AVANTAGES

- Température de travail de 485 °C pour céramique et forte dissipation
- Panne fine de 0,76 mm, coudée à 30°, longueur 16,51 mm
- Pour la retouche des composants montés en surface
- Changement de cartouche sans outil en cours de travail
- Pour les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E de la série MX

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article **WL28019**

Modèle **SMTC-8171**

Fabricant	Metcal
Référence fabricant	SMTC-8171
Série de produits	série SMTC
Forme de panne	conique
Orientation de panne	coudée 30°
Largeur de panne	0,76 mm
Longueur de panne	16,51 mm
Température de panne	485 °C
Pièce à main compatible	MX-H1-AVA, MX-RM3E
Unité de vente	pièce
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Retouche sur substrats céramiques, composants sur grandes surfaces de cuivre, blindages et autres liaisons à forte exigence thermique.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

La cartouche fonctionne dans les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E de la série MX Metcal, sur les blocs MX-500, MX-5000 et MX-5200. Contenu: 1 cartouche de retouche SMTC-8171.

La régulation SmartHeat maintient la température sans calibrage et la panne mise à la terre convient aux postes ESD selon IEC 61340-5-1.