

Panne de soudage biseautée 60° 1,78 x 16 mm série SSC 600 - Metcal SSC-642A

Réf. article WL28022

Fabricant Metcal

Cartouche de brasage Metcal série SSC 600 à face biseautée de 1,78 mm sur une panne de 16 mm. Sa température de panne fixe de 357 °C convient aux assemblages sensibles à la température. Compatible avec la pièce à main MFR-H6-SSC des systèmes MFR-1160, MFR-1161 et SP200.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position **Non**

Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

Obtenir des brasures propres sur des assemblages sensibles à la température sans surcharge thermique tient à la géométrie de la panne. Cette cartouche de brasage Metcal de la série SSC 600 travaille à une température de panne fixe de 357 °C. La face biseautée de 1,78 mm de large sur une panne de 16 mm répond exactement à ce besoin.

AVANTAGES

- Face biseautée de 1,78 mm de large qui transmet la chaleur sur toute la surface de la pastille
- Longueur de panne de 16 mm qui laisse la brasure bien visible
- Température de panne de 357 °C figée dans la tête de cartouche, sans calibrage
- Chauffe inductive SmartHeat qui adapte la puissance au besoin thermique de la brasure
- Changement de cartouche sans outil dans la pièce à main MFR-H6-SSC en cours de travail

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL28022
Modèle	SSC-642A
Fabricant	Metcal
Référence fabricant	SSC-642A
Unité de vente	pièce
Série de produits	série SSC 600

Forme de panne	biseautée
Largeur de panne	1,78 mm
Longueur de panne	16 mm
Angle de panne	60°
Température de panne	357 °C
Pièce à main compatible	MFR-H6-SSC
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Composants traversants, connecteurs, straps et broches CMS larges dont la chaleur passe par une face de contact plane.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

La cartouche se monte sur la pièce à main MFR-H6-SSC et donc sur les systèmes de brasage Metcal MFR-1160 et MFR-1161 ainsi que sur la station SP200. La livraison comprend une cartouche de brasage SSC-642A, unité de vente la pièce.