

Panne de soudage conique 1,4 x 15 mm série SSC 600 - Metcal SSC-674A

Réf. article WL28028
Fabricant Metcal

Cartouche de brasage Metcal série SSC 600 à panne conique de 1,4 mm de diamètre et 15 mm de long. La température de panne fixe de 357 °C correspond aux assemblages sensibles à la température et évite tout calibrage. Pour la pièce à main MFR-H6-SSC des systèmes MFR-1160, MFR-1161 et SP200.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Déttection de position **Non**

Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

Obtenir des brasures propres sur des assemblages sensibles à la température sans surcharge thermique tient à la géométrie de la panne. Cette cartouche de brasage Metcal de la série SSC 600 travaille à une température de panne fixe de 357 °C. La panne conique de 1,4 mm de diamètre et 15 mm de long répond exactement à ce besoin.

AVANTAGES

- Panne conique de 1,4 mm de diamètre polyvalente sur les composants à fils
- Longueur de panne de 15 mm qui garde la cartouche courte et rigide
- Température de panne de 357 °C figée dans la tête de cartouche, sans calibrage
- Chauffe inductive SmartHeat qui adapte la puissance au besoin thermique de la brasure
- Changement de cartouche sans outil dans la pièce à main MFR-H6-SSC en cours de travail

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL28028
Modèle	SSC-674A
Fabricant	Metcal
Référence fabricant	SSC-674A
Unité de vente	pièce
Série de produits	série SSC 600

Forme de panne	conique
Diamètre de panne	1,4 mm
Longueur de panne	15 mm
Température de panne	357 °C
Pièce à main compatible	MFR-H6-SSC
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Brasage manuel courant de composants à fils, réparation et montage de prototypes.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

La cartouche se monte sur la pièce à main MFR-H6-SSC et donc sur les systèmes de brasage Metcal MFR-1160 et MFR-1161 ainsi que sur la station SP200. La livraison comprend une cartouche de brasage SSC-674A, unité de vente la pièce.