

Panne de soudage en lame 4,5 x 0,5 mm série SSC 700 - Metcal SSC-761A

Réf. article WL28031
Fabricant Metcal

Cartouche de brasage Metcal série SSC 700 à lame de 4,5 x 0,5 mm pour le brasage par glissement de rangées de broches et la suppression des ponts. Température de panne fixe de 412 °C pour les brasures sans plomb standard, pour la pièce à main MFR-H6-SSC.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Détecton de position **Non**

Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

Obtenir des brasures propres sur des brasures sans plomb standard sans surcharge thermique tient à la géométrie de la panne. Cette cartouche de brasage Metcal de la série SSC 700 travaille à une température de panne fixe de 412 °C. La lame de 4,5 x 0,5 mm de surface active sur une panne de 16,25 mm répond exactement à ce besoin.

AVANTAGES

- Lame de 4,5 x 0,5 mm conçue pour le brasage par glissement de rangées de broches entières
- Longueur de panne de 16,25 mm pour un guidage maîtrisé le long des broches
- Température de panne de 412 °C figée dans la tête de cartouche, sans calibrage
- Chauffe inductive SmartHeat qui adapte la puissance au besoin thermique de la brasure
- Changement de cartouche sans outil dans la pièce à main MFR-H6-SSC en cours de travail

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL28031
Modèle	SSC-761A
Fabricant	Metcal
Référence fabricant	SSC-761A
Unité de vente	pièce
Série de produits	série SSC 700

Forme de panne	en lame
Dimensions de panne	4,5 x 0,5 mm
Longueur de panne	16,25 mm
Température de panne	412 °C
Pièce à main compatible	MFR-H6-SSC
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Brasage par glissement sur circuits intégrés à pas fin, suppression des ponts de brasure et reprise des rangées de broches SOIC et QFP.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

La cartouche se monte sur la pièce à main MFR-H6-SSC et donc sur les systèmes de brasage Metcal MFR-1160 et MFR-1161 ainsi que sur la station SP200. La livraison comprend une cartouche de brasage SSC-761A, unité de vente la pièce.