

Fer à souder 50 W, manche bleu, pour C245 - JBC T245-PA

Réf. article WL28066

Fabricant JBC

Fer à souder T245-PA de 50 W à manche bleu pour la série de pannes C245. Ce fer léger doté d'un câble de 1,5 m fonctionne avec toutes les unités d'alimentation à partir de l'AD-2200 et convient au soudage rapide en usage continu. Il est livré sans panne.

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Bleu
Détection de position	Non
Plage de température	90-450 °C
Poids	0.1 kg
Puissance	150 W
Température (max.)	bis 450 °C



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le fer à souder T245-PA est une pièce à main de 50 W à manche bleu pour la série de pannes C245. Grâce au flux thermique continu des pannes C245, il offre des temps de montée en température courts et des températures de travail stables pour les travaux de soudage courants. Il est livré sans panne.

AVANTAGES

- Puissance nominale de 50 W sous 24 V pour un soudage rapide
- Manche bleu pour une identification facile au poste de travail
- Pour la série de pannes C245 très répandue
- Compatible avec toutes les unités d'alimentation à partir de l'AD-2200
- Câble souple de 1,5 m pour une bonne liberté de mouvement

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL28066
Réf. fabricant	T245-PA

Fabricant	JBC
Modèle	T245-PA
Type de pièce à main	fer à souder
Puissance nominale	50 W
Tension	24 V
Pannes compatibles	C245
Stations compatibles	CD-S, CD-B
Unité de commande compatible	DI, DDE, DME
Support compatible	AD-SD
Accessoires compatibles	F3449 Fume Extractor, F3435 Fume Extractor, 0016057 Grips
Longueur du câble	1,5 m
Dimensions avec emballage (LxIxH)	235 mm x 40 mm x 40 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Travaux de soudage courants, réparation et soudage en série sur cartes imprimées et composants traversants.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec les stations CD-S et CD-B ainsi qu'avec les unités de commande DI, DDE et DME et toutes les unités d'alimentation à partir de l'AD-2200. Utilise les pannes de la série C245, support compatible AD-SD. Le fer est livré sans panne, unité de vente pièce.

Adapté à une utilisation aux postes de travail ESD conformes à la norme IEC 61340-5-1. Fabriqué en Espagne.