

Ruban de masquage Kapton polyimide 27 mm x 33 m jusqu'à 300 °C - PPI 701/27 MM

Réf. article WL28209

Fabricant PPI

Pour les masquages très larges sur cartes, dissipateurs et boîtiers, la bande de 27 mm est disponible. Le ruban polyimide brun-transparent supporte des températures de process jusqu'à 300 °C et n'ajoute que 0,055 mm colle comprise. Un rouleau contient 33 m de ruban.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids

0.1 kg



DESCRIPTION

Couvrir de larges zones continues avant brasage à la vague, refusion ou vernissage: ce ruban Kapton en polyimide fait 27 mm de large et résiste jusqu'à 300 °C. Avec 0,055 mm d'épaisseur totale colle comprise, la carte reste plane malgré la grande surface couverte.

AVANTAGES

- Tenue en température jusqu'à 300 °C pour brasage à la vague et refusion
- Largeur de 27 mm pour un masquage de grande surface sans recouvrement
- Épaisseur totale de 0,055 mm colle comprise
- Brun-transparent, les zones couvertes restent contrôlables visuellement
- Rouleau de 33 m pour un besoin de production continu

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL28209
Modèle	110-33-27
Fabricant	PPI
Référence fabricant	PPI 701/27 MM
Matériau	Polyimide
Largeur	27 mm

Longueur	33000 mm (33 m)
Épaisseur du film	0,055 mm
Épaisseur colle comprise	0,055 mm
Résistance à la température	jusqu'à 300 °C
Couleur	brun-transparent
Unité de vente	Rouleau
Contenu	33 m
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Masquage de grande surface des champs de contact, connecteurs, afficheurs et ouvertures de boîtier avant brasage à la vague ou vernissage, fixation et isolation résistantes à la chaleur lors des reprises.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Livraison d'un rouleau de ruban polyimide de 27 mm de largeur et 33 m de longueur. La série PPI 701 propose des largeurs de 9 à 28 mm pour des tâches de masquage graduées.