

Bras d'aspiration flexible 1 m gaine 32 mm avec buse alu 45 degrés WF 32 - Weller T0053658099

Réf. article WL28358

Fabricant Weller

Un bras d'aspiration n'est utile que si la buse reste exactement là où la fumée se forme. Ce bras Weller flexible de 1000 mm de portée et 32 mm de diamètre conserve la position réglée et capte la fumée de soudage par une buse en aluminium biseautée à 45 degrés placée juste au-dessus de la carte. Il complète les aspirateurs Weller à raccord 32 mm sur un poste individuel.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids

0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

En soudage manuel, la fumée monte directement dans la zone respiratoire de l'opérateur. Ce bras d'aspiration Weller de la série WF 32 rapproche le point de captation du joint grâce à une buse en aluminium biseautée à 45 degrés et se positionne librement sur toute sa portée de 1000 mm.

AVANTAGES

- Bras flexible de 1000 mm de portée qui conserve la position réglée
- Buse en aluminium biseautée à 45 degrés, captation au plus près de la carte sans gêner la vue
- Diamètre de gaine 32 mm pour le raccordement aux aspirateurs Weller de ce diamètre nominal
- Construction aluminium, rigide et facile à nettoyer

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL28358
Modèle	T0053658099
Fabricant	Weller
Référence fabricant	T0053658099

Série	WF 32
Diamètre de gaine	32 mm
Portée	1000 mm
Buse	aluminium, biseautée à 45 degrés
Unité de vente	pièce
Compatible ESD	non

APPLICATIONS

Captation des fumées de soudage et des vapeurs de flux aux postes de soudage manuel, en réparation et en prototypage. Convient également aux travaux de collage et de dosage où la captation doit rester proche de la pièce.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Se raccorde aux systèmes d'aspiration Weller de 32 mm de diamètre. Le bras est livré avec la buse biseautée montée, l'aspirateur et la fixation de table ne sont pas inclus. Le bras n'est pas déclaré compatible ESD et n'est donc pas prévu pour les zones EPA selon la norme IEC 61340-5-1.