

Tuyau d'aspiration flexible 40 mm au mètre - Weller T0053641400

Réf. article WL28404

Fabricant Weller

Chaque installation d'aspiration a son propre trajet entre l'appareil et le poste de travail. Ce tuyau d'aspiration Weller flexible de 40 mm de diamètre se vend au mètre, ce qui permet d'ajuster la conduite exactement à l'installation. Il est livré sans raccord, les connecteurs correspondants étant disponibles séparément.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Lors du montage d'une aspiration de fumées de soudage, la longueur du tuyau détermine la perte de charge et donc la captation à la buse. Ce tuyau Weller flexible de 40 mm de diamètre est vendu au mètre et s'adapte au trajet réel sans chute inutile.

AVANTAGES

- Diamètre 40 mm, adapté au programme de tuyaux et gaines Weller de ce diamètre nominal
- Vente au mètre, sans longueur imposée ni chutes superflues
- Construction flexible qui suit les angles et les bords de table sans se plier
- Complété par des raccords, bras d'aspiration et buses du programme d'accessoires Weller

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL28404
Modèle	T0053641400
Fabricant	Weller
Référence fabricant	T0053641400

Diamètre	40 mm
Unité de vente	m
Portée	1000 mm
Compatible ESD	non

APPLICATIONS

Liaison entre l'aspirateur et le bras d'aspiration ou la buse en entonnoir aux postes de soudage manuel, aux postes de collage et dans les installations centralisées. Sert également au remplacement de tronçons endommagés sur une installation existante.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Pour installations d'aspiration Weller de diamètre nominal 40 mm. Livré sans raccord, le connecteur et les colliers sont à commander séparément. Le tuyau n'est pas déclaré compatible ESD et n'est donc pas prévu pour les zones EPA selon la norme IEC 61340-5-1.