

Kit d'aspiration bras à 2 articulations 1,5 m avec buse biseautée et pince de table Kit 1S - Weller T0053657999N

Réf. article WL28651

Fabricant Weller

Un bras articulé place le point de captation exactement là où l'opérateur en a besoin et l'y maintient. Le Weller Kit 1S associe un bras aluminium à deux articulations de 1500 mm de portée, une buse biseautée avec vanne d'étranglement et un tuyau d'aspiration de 3 m avec son jeu de pinces de table. Il permet de raccorder un poste de soudage manuel à un aspirateur Weller en une seule opération.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Sur un poste de soudage manuel, la buse doit être repositionnée plusieurs fois par jour sans retomber ensuite. Le Weller Kit 1S y répond avec un bras aluminium à deux articulations de 1500 mm de portée portant une buse biseautée équipée d'une vanne d'étranglement.

AVANTAGES

- Deux articulations et 1500 mm de portée couvrant toute la zone de travail d'un poste de soudage
- Buse biseautée avec vanne d'étranglement pour ajuster l'aspiration au niveau du poste
- Livré complet avec jeu de pinces de table, tuyau d'aspiration de 3 m et bras d'aspiration de 60 mm de diamètre
- Construction aluminium, rigide et facile à nettoyer

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL28651
Modèle	T0053657999
Fabricant	Weller

Référence fabricant	T0053657999N
Portée	1500 mm
Nombre d'articulations	2
Unité de vente	pièce
Compatible ESD	non
Contenu de la livraison	bras à 2 articulations T0053659899, jeu de pinces de table T0053657599, tuyau d'aspiration flexible 3 m, bras d'aspiration D 60 mm 0,7 m T0053657699, buse biseautée T0053657799

APPLICATIONS

Équipement neuf ou mise à niveau de postes de soudage manuel en fabrication électronique, en atelier de réparation et en laboratoire. Convient également aux postes de collage et de dosage où la captation est fréquemment déplacée.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Se raccorde aux aspirateurs Weller des gammes Zero Smog et WFE. Livré avec le bras à 2 articulations T0053659899, le jeu de pinces de table T0053657599, un tuyau d'aspiration flexible de 3 m, le bras d'aspiration D 60 mm de 0,7 m T0053657699 et la buse biseautée T0053657799. L'aspirateur n'est pas inclus. Le kit n'est pas déclaré compatible ESD et n'est donc pas prévu pour les zones EPA selon la norme IEC 61340-5-1.