

Cab 8936800. Séparateur de poses Maestro 4S/450, longueur de coupe jusqu'à 450 mm

Réf. article WL28938

Fabricant cab

Séparateur de poses MAESTRO 4S/450, longueur de coupe jusqu'à 450 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

L'écartement des lames est saisi sur le panneau de commande et réglé par le moteur.

Il est possible de régler jusqu'à 9 programmes.

La longueur de coupe est réglée en continu par des interrupteurs de fin de course.

La puissance de coupe est affichée pour l'entretien préventif des couteaux.

En passant une fois sur la rainure, les tensions de traction et de compression peuvent endommager les composants sensibles situés à proximité de la rainure. Le fait de passer deux fois sur la rainure de rainurage avec un réglage motorisé de l'écartement des lames minimise déjà considérablement les tensions. La qualité des circuits imprimés équipés s'en trouve considérablement améliorée.

- Principe de séparation : côté équipement lame roulante, côté brasage lame linéaire
- Processus de séparation : course optimisée, entraînement par moteur
- Vitesse de séparation : 300, 500 mm/s, commutable
- Matériaux : FR4
- Hauteur des composants : côté équipement/côté soudure jusqu'à 34 mm
- Longueur de séparation : 450 mm
- Table de dépose profondeur 200 mm
- Démarrage : déplacement sur position
- 9 programmes
- Pas de séparation 1-5
- Distance entre les lames 0,9 - 0,05 mm
- Bouton à clé : déverrouiller la sélection du programme

- Affichage de la puissance de coupe : jusqu'à 99 km
- DEL : réinitialisation des étapes
- Interrupteur d'alimentation : MARCHE/ARRÊT
- Pédale de commande : START procédure de séparation
- Interrupteur de sécurité : arrêt d'urgence
- Tension : 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Niveau de pression acoustique d'émission : LpA <70 dB (A)
- L x P x H : 702 x 434 x 425 mm
- Poids : 38 kg
- Homologations CE, FCC Classe A