

Câble de mise à la terre ESD avec capot de protection bouton-poussoir 10 mm vers œillet 4 mm, 4,5 m, noir - Warmbier 2250.790.2

Réf. article WL28961

Fabricant Warmbier

Câble de mise à la terre ESD avec capot de protection (diamètre 43 mm) qui évacue les charges statiques des tapis de table et de sol. Raccordement bouton-poussoir 10 mm vers œillet 4 mm, longueur 4,5 m, résistance de sécurité 1 MOhm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Couleur	Noir
Détection de position	Non
Largeur	43
Poids	0.063 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1 EN 61340-5-1

DESCRIPTION

Ce câble de mise à la terre Warmbier relie les tapis de table et de sol ESD au point de terre commun. Le capot de protection couvre le raccordement à bouton-poussoir, et la longueur de 4,5 m offre une grande portée.

AVANTAGES

- Évacuation fiable des charges statiques des tapis ESD
- Capot de protection (diamètre 43 mm) couvrant le raccordement
- Résistance de sécurité 1 MOhm pour un courant de décharge maîtrisé

DONNÉES TECHNIQUES

- Raccordement : bouton-poussoir 10 mm vers œillet 4 mm
- Longueur : 4,5 m
- Diamètre du capot de protection : 43 mm
- Résistance de fuite typique : résistance de sécurité 1 MOhm
- Couleur : noir
- Unité de vente : 1 pièce

APPLICATION

Pour la mise à la terre des tapis de table ESD et des revêtements de sol conducteurs en fabrication électronique, montage et contrôle.

NORMES

Adapté à la création de zones EPA selon IEC 61340-5-1 et EN 61340-5-1.