

Bain à souder WXSБ-200, 200 W, 100-500 C pour stations WX - Weller WXSБ-200

Réf. article WL29098

Fabricant Weller

Le bain à souder WXSБ-200 offre une dimension de bain de 58 x 33 x 19 mm pour l'étamage au trempe de torons et de connexions. 200 W, 100 - 500 C, compatible avec toutes les stations WX.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le bain à souder WXSБ-200 permet le soudage au trempe et l'étamage de torons, fils et broches de composants sur les stations WX. Avec 200 W, une dimension de bain de 58 x 33 x 19 mm et une plage de 100 - 500 C, il couvre un large domaine d'application.

AVANTAGES

- Dimension du bain 58 x 33 x 19 mm pour l'étamage de torons et de connexions
- Puissance 200 W et 100 - 500 C pour des tâches de soudage flexibles
- Compatible avec toutes les stations WX, temps de chauffe environ 10 min (50 - 350 C)

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	WXSБ-200
Réf. fabricant	T0052704399N
Puissance	200 W
Tension	24 V
Plage de température	100 - 500 C (200 - 930 F)

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Dimensions du bain	58 x 33 x 19 mm (L x B x H)
Dimensions (LxlxH)	175 x 120 x 54 mm
Temps de chauffe	ca. 660 s (50 - 350 C)
Type de manche	Lötbad / solder bath / bain à souder
Unité de commande compatible	WX 1, WX 2, WXA 2, WXD 2, WXR 3

APPLICATIONS

- Soudage au trempe et étamage de torons, fils et broches de composants

COMPATIBILITÉ

- Unités de commande compatibles : WX 1, WX 2, WXA 2, WXD 2, WXR 3

Pour postes Weller WX à sécurité ESD. Origine Allemagne.