

Aiguille de dosage coudée 45°, GA 14, ID 1,54 mm, olive - Nordson EFD 7016906

Réf. article WL29884

Fabricant Nordson EFD

Aiguille de dosage Optimum coudée à 45° en acier inoxydable, avec un large diamètre intérieur de 1,54 mm pour des débits élevés. Le filetage SafetyLok se fixe fermement sur la seringue, et l'embase affleurante évite les bulles d'air et les gouttes.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids

0.1 kg



DESCRIPTION

Pour une distribution régulière de quantités plus importantes de matière en position coudée. Le large diamètre intérieur de 1,54 mm laisse s'écouler même les matières épaisses, et le coude à 45° facilite l'accès.

- Large diamètre intérieur 1,54 mm (GA 14) pour des débits élevés
- Coude à 45° pour un meilleur accès en position inclinée
- Tube en acier inoxydable ébavuré et passivé pour un dépôt régulier
- Embase SafetyLok à raccord affleurant, évite les bulles d'air et les gouttes

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	7016906
Réf. fabricant	7016906
Gauge	GA 14
Diamètre intérieur	1,54 mm
Diamètre extérieur	1,83 mm
Coude	45°
Couleur	olive
Matière	acier inoxydable passivé, embase SafetyLok

Forme de la pointe	coudée
Compatible ESD	non

Pour appliquer de plus grandes quantités de matières de viscosité moyenne à élevée. L'embase SafetyLok se fixe fermement sur la seringue de la cartouche Optimum.