

Panne de soudage micro biseau 30 deg coudée 0,8x0,4 mm, MIL-SPEC - Weller RTM 008 S X MS

Réf. article WL29929

Fabricant Weller

Panne micro active en biseau coudée a 30 deg, 0,8x0,4 mm, pour WXMP MS, MIL-SPEC, chauffage intégré.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Panne de soudage micro active RTM 008 S X MS de la série RT-MS avec chauffage intégré pour le fer micro Weller WXMP MS. en biseau coudée 30 deg, 0,8x0,4 mm, pour un travail rapide et précis sur composants micro et standard.

AVANTAGES

- Chauffage intégré (Active-Tip) pour une montée en température tres rapide et stable
- Géométrie précise en biseau coudée 30 deg, 0,8x0,4 mm pour des points de soudure fins et exigeants
- Conforme MIL-SPEC / IPC, sans potentiel (version MS)

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	RTM 008 S X MS
Ancien modèle	RT 5MS 30°
Réf. fabricant	T0054461999N
Série	RT-MS-Série

Puissance	40 W
Diamètre	3,5 mm
Forme de la panne	abgewinkelt, meißelförmig / angled, chisel-shaped / coudé, en biseau
Angle de la panne	30°
Orientation	gebogen / bent / coudé
Longueur de la panne	24 mm
Largeur de la panne	0,8 mm
Épaisseur de la panne	0,4 mm
Diamètre de la panne	0,8 mm
Fer compatible	WXMP MS, WXRП MS

APPLICATIONS

- Soudage de composants micro et standard en électronique, capteurs et dispositifs médicaux
- Aéronautique et militaire (versions MS, sans potentiel)

COMPATIBILITÉ

- Fers à souder compatibles : WXMP MS, WXRП MS
- Manche compatible : WXMP MS, WMRП MS
- Support compatible : WSR 200

Sécurité ESD pour stations Weller conductrices selon IEC 61340-5-1. Origine Allemagne.