

Panne de soudage micro en lame 45 deg, 2,2 mm, MIL-SPEC - Weller RTM 030 K MS

Réf. article WL29931

Fabricant Weller

Panne micro active en lame biseautée 45 deg, 2,2 mm, pour WXMP MS, MIL-SPEC, chauffage intégré.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Panne de soudage micro active RTM 030 K MS de la série RT-MS avec chauffage intégré pour le fer micro Weller WXMP MS. en lame biseautée 45 deg, largeur 2,2 mm, pour un travail rapide et précis sur composants micro et standard.

AVANTAGES

- Chauffage intégré (Active-Tip) pour une montée en température très rapide et stable
- Géométrie précise en lame biseautée 45 deg, largeur 2,2 mm pour des points de soudure fins et exigeants
- Conforme MIL-SPEC / IPC, sans potentiel (version MS)

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	RTM 030 K MS
Ancien modèle	RT 7MS 45°
Réf. fabricant	T0054462199N
Série	RT-MS-Série

Puissance	40 W
Diamètre	3,4 mm
Forme de la panne	messerförmig / knife-shaped / en lame
Angle de la panne	45°
Orientation	abgeschrägt / beveled / biseauté
Longueur de la panne	20 mm
Largeur de la panne	0,9 mm
Épaisseur de la panne	2,2 mm
Diamètre de la panne	0,9 mm
Fer compatible	WXMP MS, WXRP MS

APPLICATIONS

- Soudage de composants micro et standard en électronique, capteurs et dispositifs médicaux
- Aéronautique et militaire (versions MS, sans potentiel)

COMPATIBILITÉ

- Fers à souder compatibles : WXMP MS, WXRP MS
- Manche compatible : WXMP MS, WMRP MS
- Support compatible : WSR 200

Sécurité ESD pour stations Weller conductrices selon IEC 61340-5-1. Origine Allemagne.