

Fer à souder à gaz SG1070, 25-125 W, butane - JBC 201070

Réf. article WL30177

Fabricant JBC

Fer à souder à gaz SG1070 sans fil fonctionnant au butane filtré pour une utilisation mobile. Il s'utilise comme fer à souder, comme appareil à air chaud et comme mini-chalumeau et délivre une puissance de 25-125 W. La charge de gaz de 15 cm³ dure environ deux heures à puissance moyenne.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Le fer à souder à gaz SG1070 fonctionne sans fil au butane filtré et convient au montage, à l'entretien et à la réparation loin d'une prise secteur. Selon l'embout, il s'utilise comme fer à souder, comme appareil à air chaud ou comme mini-chalumeau et couvre une plage de puissance de 25-125 W.

AVANTAGES

- Fonctionnement sans fil au butane filtré pour une utilisation mobile
- Trois fonctions: fer à souder, air chaud et mini-chalumeau
- Charge de gaz de 15 cm³, environ deux heures d'utilisation à puissance moyenne
- Plage de puissance de 25-125 W pour des travaux de soudage variés
- Fer à souder jusqu'à 580 °C, air chaud jusqu'à 625 °C, mini-chalumeau jusqu'à 1300 °C

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL30177
Réf. fabricant	201070
Fabricant	JBC
Modèle	SG1070
Type de pièce à main	fer à souder

Puissance	25-125 W
Combustible	gaz butane filtré
Capacité de gaz	15 cm ³
Autonomie par charge	env. 2 heures à puissance moyenne
Température fer à souder	max. 580 °C
Température air chaud	625 °C
Température mini-chalumeau	1300 °C
Avec panne	oui
Contenu de la livraison	fer à souder avec panne SF 2.4 0201720
Dimensions avec emballage (LxIxH)	240 mm x 49 mm x 49 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Soudage, chauffage et découpe sur le terrain, lors du montage, de la maintenance et de la réparation en l'absence de secteur.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Livré sous forme de fer à souder à gaz avec panne SF 2.4 sous 0201720, unité de vente pièce. Fonctionne au butane filtré.

Fabriqué en Espagne.