

Unité d'alimentation 1 canal numérique modulaire - JBC DI-2D

Réf. article WL30351

Fabricant JBC

Unité d'alimentation numérique 1 canal DI-2D pour un outil JBC, plage de température de 90-450 °C. Elle commande une pompe à vide ou une unité N2 et mémorise plus de 20 paramètres de process. Puissance de sortie de 130 W à 23,5 V.

DONNÉES TECHNIQUES

Plage de température	90-450 °C
Poids	0.1 kg
Puissance	150 W
Température (max.)	bis 450 °C



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

L'unité d'alimentation numérique DI-2D pilote une pièce à main JBC sur un canal et délivre 130 W à 23,5 V. La plage de température va de 90 à 450 °C et plus de 20 paramètres peuvent être enregistrés pour le process de soudage.

AVANTAGES

- Un canal pour le fonctionnement d'un outil JBC
- Raccordement pour pompe à vide électrique ou pneumatique ou unité de commande N2
- Plus de 20 paramètres de process enregistrables pour le soudage
- Interface USB entre la station et le PC
- Plage de température 90-450 °C et puissance de sortie de 130 W / 23,5 V

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL30351
Réf. fabricant	DI-2D
Fabricant	JBC

Modèle	DI-2D
Dimensions (LxlxH)	180 mm x 90 mm x 105 mm
Dimensions avec emballage (LxlxH)	220 mm x 213 mm x 160 mm
Unité de vente	pièce
Nombre de canaux	1
Fusible	1 A
Tension	230 V
Plage de température	90-450 °C
Puissance de sortie de l'unité	130 W / 23,5 V
Ports de communication	USB (station-PC)
Résistance pointe-terre	<2 Ohm
Température ambiante	10-40 °C

APPLICATIONS

Commande d'un outil de soudage aux postes de réparation, de prototypage et de production avec raccordement à une pompe à vide ou à une unité N2.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Pour le fonctionnement d'une pièce à main JBC compatible. Livrée à l'unité. Pièce à main et pompe à vide non incluses.

Compatible ESD, adaptée aux postes conformes à la norme IEC 61340-5-1. Fabriqué en Espagne.