

Panne de soudage dépôt pour gull wings D 2,3/3,2 mm - Weller LT GW1

Réf. article WL30354

Fabricant Weller

Panne à dépôt LT GW1, D 2,3/3,2 mm, pour composants gull-wing sur Weller WXP 80, WP 80, WSP 80.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Panne à dépôt de soudure LT GW1 de la série LT pour fers WXP 80, WP 80 et WSP 80. Conçue pour composants gull-wing, dépôt D 2,3 / 3,2 mm pour des points réguliers.

AVANTAGES

- Cuivre solide revêtu de fer pour une durabilité et une longévité maximales
- Large gamme de pannes LT économiques pour des applications universelles
- Avec l'adaptateur T0058720781 (WL20284) également compatible LR 21

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	LT GW1
Réf. fabricant	T0054441099
Série de panne	LT
Diamètre	4,6 mm
Forme de la panne	Lotdepot / solder dépôt / dépôt de soudure

Longueur de la panne	18 mm
Largeur de la panne	1,4 mm
Épaisseur de la panne	2,2 mm
Dimensions D	2,3 / 3,2 mm
Manche compatible	WXP 80, WP 80, WSP 80, FE 75, LR 21

APPLICATIONS

- Soudage manuel universel sur électronique et ensembles standard

COMPATIBILITÉ

- Fers compatibles : WXP 80, WP 80, WSP 80, FE 75, LR 21 (avec adaptateur)

Sécurité ESD pour stations Weller conductrices selon IEC 61340-5-1. Origine Allemagne.