

Panne de soudage en biseau 4,6x1,2 mm - Weller LT D LL

Réf. article WL30355

Fabricant Weller

Panne LT en biseau LT D LL, 4,6 x 1,2 mm, pour Weller WXP 80, WP 80, WSP 80 pour points plus grands.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Panne en biseau LT D LL de la série LT pour fers WXP 80, WP 80 et WSP 80. Largeur 4,6 mm pour un transfert de chaleur rapide sur des points plus grands.

AVANTAGES

- Cuivre solide revêtu de fer pour une durabilité et une longévité maximales
- Large gamme de pannes LT économiques pour des applications universelles
- Avec l'adaptateur T0058720781 (WL20284) également compatible LR 21

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	LT D LL
Réf. fabricant	T0054444899
Série de panne	LT
Diamètre	4,6 mm
Forme de la panne	meißelförmig / chisel-shaped / en biseau

Longueur de la panne	13 mm
Largeur de la panne	4,6 mm
Épaisseur de la panne	1,2 mm
Manche compatible	WXP 80, WP 80, WSP 80, FE 75, LR 21

APPLICATIONS

- Soudage manuel universel sur électronique et ensembles standard

COMPATIBILITÉ

- Fers compatibles : WXP 80, WP 80, WSP 80, FE 75, LR 21 (avec adaptateur)

Sécurité ESD pour stations Weller conductrices selon IEC 61340-5-1. Origine Allemagne.