

Buse de dessoudage ronde 5,0 mm pour HCT-900 - Oki H-D50

Réf. article WL30430

Fabricant Oki

Lors du dessoudage de composants traversants multibroches, le diamètre de la buse détermine si la brasure est entièrement aspirée ou s'il en reste dans le trou. La buse ronde H-D50, de diamètre intérieur 5,0 mm, est prévue pour les pastilles de grande surface et les broches épaisses. Elle se monte directement sur la pièce à main de dessoudage de l'Oki HCT-900.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Buse de dessoudage ronde pour le système de dessoudage Oki HCT-900. Son diamètre de 5,0 mm englobe les pastilles de grande surface et les broches épaisses, si bien que la brasure fondue est entièrement évacuée du trou métallisé par le flux de vide.

AVANTAGES

- Diamètre intérieur de 5,0 mm pour pastilles de grande surface et broches épaisses
- Forme ronde qui transmet la chaleur uniformément sur tout le pourtour de la pastille
- Changement direct sur la pièce à main, sans reconfiguration de la station
- Buse d'origine Oki avec étanchéité par forme vers le canal de vide
- Réduit les reprises en enlevant la brasure résiduelle en une seule opération

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL30430
Modèle	H-D50
Fabricant	OKI
Référence fabricant	H-D50
Forme	ronde
Diamètre	5,0 mm

APPLICATIONS

Dessoudage de connecteurs, de condensateurs électrolytiques, de semi-conducteurs de puissance et d'autres composants traversants à grandes pastilles, en réparation, en retouche et en révision de cartes.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec le système de dessoudage Oki HCT-900 et sa pièce à main. Contenu de la livraison : 1 buse de dessoudage H-D50.