

Filtre spécial en non-tissé pour Zero Smog 4V/6V et WFE 2S/4S - Weller T0058735924

Réf. article WL30736

Fabricant Weller

Le soudage à forte teneur en flux et la fusion de fils émaillés produisent des aérosols collants qui encrassent vite un préfiltre classique. Ce filtre spécial en non-tissé retient ces résidus avant les étages suivants. Prévu pour Zero Smog 4V, Zero Smog 6V, WFE 2S et WFE 4S.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids

0.1 kg



DESCRIPTION

Les procédés à forte teneur en flux et la fusion de fils émaillés dégagent des aérosols résineux au comportement très différent d'une poussière sèche. Le Weller T0058735924 est le filtre spécial en non-tissé prévu pour cet usage sur les gammes Zero Smog et WFE, retenant ces résidus dès le premier étage.

AVANTAGES

- Filtre spécial en non-tissé pour air chargé en flux et en résidus résineux
- Recommandé lors de la fusion de fils émaillés et en cas d'emploi intensif de flux
- Soulage le filtre principal et le charbon actif, dont la durée de vie augmente
- Compatible avec quatre gammes, une seule pièce couvre tout le parc d'aspiration
- Remplacement sans outil, sans arrêt prolongé de la production

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL30736
Modèle	T0058735924
Fabricant	Weller
Référence fabricant	T0058735924
Type de filtre	Filtre spécial

Média filtrant	Non-tissé
Série d'appareils	WFE 2S, WFE 4S, Zero Smog 4V, Zero Smog 6V
Unité de vente	Pièce

APPLICATIONS

Pour les postes de soudage utilisant beaucoup de flux, pour le dénudage et la fusion de fils émaillés sur bobines et enroulements, et pour la retouche avec des pâtes fortement activées. Également indiqué lorsque les préfiltres en place se colmatent anormalement vite.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible Weller Zero Smog 4V, Zero Smog 6V, WFE 2S et WFE 4S. Livré à l'unité, une pièce par unité de vente.