

Pompe à dessouder et à vide pneumatique - JBC MVE-A

Réf. article WL31031

Fabricant JBC

Pompe à dessouder et à vide pneumatique MVE-A de JBC avec buse Venturi, 90 pour cent de vide à 6 bar et un débit de 15 SLPM. Elle alimente les pièces à main de dessoudage DS360 et DR560 sur les stations DDE et DME. Raccord pour la pédale P-005.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

La pompe à vide MVE-A génère la dépression pour les outils de dessoudage JBC et est pneumatique. Elle fonctionne avec les stations DDE et DME et alimente les pièces à main de dessoudage DS360 et DR560.

AVANTAGES

- Entraînement pneumatique avec buse Venturi, pression de service 4-6 Bar
- Vide de 90 % (680 mmHg / 26.8 inHg) à 6 bar
- Débit élevé de 15 SLPM au module de dessoudage
- Compatible avec les stations DDE et DME
- Raccord de pédale P-005 pour travailler mains libres

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL31031
Réf. fabricant	MVE-A
Fabricant	JBC
Modèle	MVE-A
Dimensions (LxlxH)	225 mm x 145 mm x 55 mm
Dimensions avec emballage (LxlxH)	280 mm x 195 mm x 115 mm

Unité de vente	pièce
Pression	4-6 Bar
Vide	90 % / 680 mmHg / 26.8 inHg (à 6 bar)
Débit du module de dessoudage	15 SLPM
Raccord pédale	P-005
Température ambiante	10-40 °C
Station compatible	DDE, DME
Pièce à main compatible	DS360, DR560

APPLICATIONS

Aspiration du métal d'apport lors du dessoudage de composants traversants et de cartes aux postes de réparation et de production.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec les stations DDE et DME ainsi que les pièces à main de dessoudage DS360 et DR560. Raccord de pédale P-005. Livrée à l'unité.

Fabriqué en Espagne.