

Kit de 4 ventouses à vide 3/16", 1/4", 5/16", 7/16" - Oki HCTA-VC-KIT

Réf. article WL31035

Fabricant Oki

Soulever un composant dessoudé sans le faire glisser suppose une ventouse adaptée au boîtier. Le kit HCTA-VC-KIT réunit quatre ventouses à vide en 3/16", 1/4", 5/16" et 7/16", du petit chip au grand boîtier QFP. Accessoire pour les préhenseurs à vide des systèmes à air chaud et de retouche Oki.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids

0.1 kg



DESCRIPTION

En retouche, le dernier geste décide du résultat : dès que la brasure est fondue, le composant doit être soulevé à la verticale sans ripage latéral. Le kit Oki HCTA-VC-KIT propose quatre ventouses à vide en 3/16", 1/4", 5/16" et 7/16", pour disposer d'une surface de préhension adaptée à chaque taille de boîtier.

AVANTAGES

- Quatre diamètres de 3/16" à 7/16" couvrant du petit chip au grand boîtier
- Conditionnement de 4 pièces, gamme immédiatement complète sans commande à l'unité
- Lèvre souple qui se pose à plat sur le boîtier et évite le basculement au levage
- Jeu de pièces d'usure pour réapprovisionner les préhenseurs existants

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL31035
Modèle	HCTA-VC-KIT
Fabricant	OKI
Référence fabricant	HCTA-VC-KIT
Tailles de ventouses	3/16", 1/4", 5/16", 7/16"
Unité de vente	4 pièces

APPLICATIONS

Prise et dépose de composants CMS lors du dessoudage à air chaud, repose de composants isolés en réparation, manipulation de boîtiers fragiles en prototypage et en préséries.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Accessoire pour l'équipement de préhension à vide des systèmes à air chaud et de retouche Oki. La livraison comprend quatre ventouses à vide dans les tailles indiquées.