

Panne micro en biseau, 1,5x0,4 mm, 40 W, MIL SPEC - Weller RTM 015 S MS

Réf. article WL31158

Fabricant Weller

Panne active RTM 015 S MS à résistance intégrée pour une chauffe très rapide. Panne en biseau de 1,5 mm (40 W) pour composants micro et standard. Compatible WXMP MS et WMRP MS.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La panne active RTM 015 S MS (réf. fabricant T0054461899N) chauffe très rapidement grâce à sa résistance intégrée et transmet la chaleur directement au point de soudure. Sa forme en biseau de 1,5 mm de largeur convient aux composants micro et standard.

AVANTAGES CLÉS

- Résistance intégrée pour une montée en température très rapide et stable
- Technologie Active-Tip de la série RTM-MS, 40 W
- Panne en biseau de 1,5 mm pour un travail précis sur composants fins

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	RTM 015 S MS
Ancien modèle	RT 4MS
Réf. fabricant	T0054461899N
Puissance	40 W
Série de panne	RTM-MS

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Largeur de panne	1,5 mm
Épaisseur de panne	0,4 mm
Longueur de panne	19 mm
Diamètre de panne	1,5 mm
Forme de panne	en biseau
Fer à souder compatible	WXMP MS, WXP RP MS
Manche compatible	WXMP MS, WMRP MS
Support compatible	WSR 200

APPLICATIONS

Microsoudage sur circuits imprimés, composants CMS et composants à pas fin en fabrication électronique, réparation et prototypage.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec les fers à souder WXMP MS et WXP RP MS et les manches WXMP MS et WMRP MS.
Support compatible : WSR 200.

Fabriqué en Allemagne. Conforme RoHS et adapté aux stations de soudage Weller compatibles ESD (IEC 61340-5-1).