

Panne micro en biseau, 3,6x0,9 mm, 55 W, MIL SPEC - Weller RTM 036 S MS

Réf. article WL31161

Fabricant Weller

Panne active RTM 036 S MS à résistance intégrée pour une chauffe très rapide. Panne en biseau de 3,6 mm (55 W) pour composants micro et standard. Compatible WXMP MS et WMRP MS.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La panne active RTM 036 S MS (réf. fabricant T0054463199N) chauffe très rapidement grâce à sa résistance intégrée et transmet la chaleur directement au point de soudure. Sa forme en biseau de 3,6 mm de largeur convient aux composants micro et standard.

AVANTAGES CLÉS

- Résistance intégrée pour une montée en température très rapide et stable
- Technologie Active-Tip de la série RTM-MS, 55 W
- Panne en biseau de 3,6 mm pour un travail précis sur composants fins

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	RTM 036 S MS
Ancien modèle	RT 11MS
Réf. fabricant	T0054463199N
Puissance	55 W
Série de panne	RTM-MS

Largeur de panne	3,6 mm
Épaisseur de panne	0,9 mm
Longueur de panne	19 mm
Diamètre de panne	3,6 mm
Forme de panne	en biseau
Fer à souder compatible	WXMP MS, WXP MS
Manche compatible	WXMP MS, WMRP MS
Support compatible	WSR 200

APPLICATIONS

Microsoudage sur circuits imprimés, composants CMS et composants à pas fin en fabrication électronique, réparation et prototypage.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec les fers à souder WXMP MS et WXP MS et les manches WXMP MS et WMRP MS.
Support compatible : WSR 200.

Fabriqué en Allemagne. Conforme RoHS et adapté aux stations de soudage Weller compatibles ESD (IEC 61340-5-1).