

Répartiteur en Y DN 75 vers 2 x DN 50, antistatique - ULT 06.0.002

Réf. article WL31207

Fabricant ULT

Ce répartiteur en Y divise un flexible d'aspiration DN 75 en deux branches DN 50, ce qui permet de desservir deux points de captage avec un seul appareil. La pièce est antistatique et convient donc aux postes de soudage et d'électronique où toute charge électrostatique doit être évitée. L'entrée et les sorties correspondent aux flexibles et bras d'aspiration ULT.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids	0.1 kg
-------	--------



DESCRIPTION

Un appareil d'aspiration suffit souvent à deux postes de travail, à condition de répartir correctement le débit. L'ULT 06.0.002 remplit ce rôle sous forme de répartiteur en Y doté d'une entrée DN 75 et de deux sorties DN 50.

AVANTAGES

- Divise une conduite principale DN 75 en deux branches d'aspiration DN 50
- Exécution antistatique, sans accumulation de charges dans le flux d'air
- Géométrie en Y favorable à l'écoulement, contrairement à un piquage en T
- Compatible avec les flexibles et bras d'aspiration de la gamme d'accessoires ULT

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL31207
Modèle	06-0-002
Fabricant	ULT
Référence fabricant	06.0.002
Unité de vente	Pièce
Forme	Répartiteur en Y
Entrée	1 x DN 75

Sortie

2 x DN 50

Particularité

Antistatique

APPLICATIONS

Mise en place d'une aspiration à deux postes sur des appareils pour fumées de soudage, fumées laser ou poussières, par exemple lorsque deux postes de brasage ou une station de soudage et un poste de reprise partagent le même appareil. Le répartiteur convient également au raccordement de deux buses de captage sur une même machine.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

La livraison comprend un répartiteur, sans flexibles ni colliers. Il est prévu pour des flexibles d'aspiration de diamètre nominal DN 75 côté entrée et DN 50 sur les deux sorties. Le débit étant partagé, l'appareil doit être dimensionné pour les deux points de captage.