

Panne de soudage XT-ASL tournevis plat 0,45x1,6 mm pour WXP 120 - Weller XT ASL

Réf. article WL31675

Fabricant Weller

Panne XT-ASL en tournevis plat 0,45x1,6 mm, longueur 37 mm, pour les travaux à forte demande thermique. Compatible avec les fers WXP 120, WP 120 et WP 120IG.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La panne XT-ASL est un long tournevis plat 0,45x1,6 mm d'une longueur de panne de 37 mm. La forme plate et large convient au soudage par traînée et à la reprise de brasure sur des rangées de broches, et s'adapte aux fers 120 W des séries WXP et WP.

AVANTAGES

- Tournevis plat 0,45x1,6 mm pour le soudage par traînée de rangées de broches
- Forme longue de 37 mm pour une bonne accessibilité
- Fort débit thermique via le diamètre de panne de 6 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	XT ASL
Réf. fabricant	T0054474099
Série	XT
Type de panne	HM
Forme de panne	tournevis plat

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Longueur de panne	37 mm (1,457 in)
Largeur de panne	1,6 mm (0,063 in)
Épaisseur de panne	0,45 mm (0,018 in)
Diamètre de panne	6 mm
Unité de vente	pièce
Manche compatible	WP 120, WP 120IG, WXP 120

APPLICATIONS

Soudage par traînée et reprise sur des rangées de broches de connecteurs et de circuits intégrés à forte demande thermique.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec les fers à souder Weller WP 120, WP 120IG et WXP 120.

Compatible ESD, conforme RoHS. Fabriqué en Allemagne.