

Panne de soudage XNT GW2 courte réservoir de brasure Ø 4,75 mm pour WXP 65 - Weller XNT GW 2

Réf. article WL31727

Fabricant Weller

Panne XNT GW2 à réservoir de brasure, courte, Ø 4,75 mm, biseautée avec gorge pour souder les gull wings sur QFP et PLCC. Compatible avec les fers WXP 65, WXP 90, WTP 90 et WP 65.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La XNT GW2 est une panne courte à réservoir de brasure d'un diamètre de 4,75 mm issue de la série CMS des pannes XNT. La forme biseautée à gorge retient un réservoir de brasure et est conçue pour souder les sorties gull wing des composants QFP et PLCC.

AVANTAGES

- Réservoir de brasure à gorge pour un soudage propre des gull wings (QFP, PLCC)
- Forme courte et biseautée d'une longueur de panne de 27,5 mm
- Large gamme économique de la série XNT

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	XNT GW 2
Réf. fabricant	T0054488099
Série	XNT
Type de panne	HM
Forme de panne	réservoir de brasure, biseautée à gorge

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Diamètre	4,75 mm
Longueur de panne	27,5 mm
Largeur de panne	1 mm
Épaisseur de panne	1,1 mm
Unité de vente	pièce
Manche compatible	WP 65, WTP 90, WXP 65, WXP 90

APPLICATIONS

Soudage des sorties gull wing des composants QFP et PLCC et applications universelles exigeantes.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec les fers à souder Weller WP 65, WTP 90, WXP 65 et WXP 90.

Compatible ESD, conforme RoHS. Fabriqué en Allemagne.