

Câble spiralé ESD 2 MOhm, bouton-poussoir 3/10 mm, 3,6 m, noir - Warmbier WL32115

Réf. article WL32115

Fabricant Warmbier

Câble spiralé ESD très élastique pour la mise à la terre des personnes. Bouton-poussoir combiné 3/10 mm, longueur de travail 3,6 m, résistance de fuite typique 2 MOhm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Noir
Norm	IEC 61340-5-1
Poids	0.1 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1 EN 61340-5-1

DESCRIPTION

Ce câble spiralé très élastique de Warmbier relie le bracelet antistatique au point de terre et offre une grande liberté de mouvement sur 3,6 m. La résistance de fuite maintient le courant de décharge à un niveau sûr.

AVANTAGES

- Très élastique pour un travail sans fatigue
- Résistance de fuite typique 2 MOhm pour une mise à la terre sûre des personnes
- Grande longueur de travail de 3,6 m

DONNÉES TECHNIQUES

- Raccordement : bouton-poussoir 3 / 10 mm
- Longueur de travail : 3,6 m
- Résistance de fuite typique : 2×10^6 Ohm
- Couleur : noir
- Unité de vente : 1 pièce

APPLICATION

Pour la mise à la terre des personnes aux postes ESD avec bracelets antistatiques en fabrication électronique et montage.

NORMES

Adapté à la création de zones EPA selon IEC 61340-5-1 et EN 61340-5-1.