

Buse d'ionisation SPN11S avec capteur de proximité - Warmbier 7520.HF.SPN11.S

Réf. article WL32164

Fabricant Warmbier

La buse d'ionisation SPN11S neutralise les charges statiques directement dans les machines et se déclenche via un capteur de proximité intégré. Son ionisation HF AC à convertisseur piézocéramique est auto-équilibrée à ± 15 V, avec une sortie d'alarme de surveillance.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Hauteur	67
Largeur	28
Norm	IEC 61340-5-1
Poids	0.1 kg
Tiefe	130
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La buse d'ionisation Warmbier SPN11S est conçue pour le montage dans les machines et neutralise les charges statiques directement au niveau du procédé. Un capteur de proximité intégré active l'ionisation à la demande et la sortie d'alarme signale les défauts de fonctionnement.

AVANTAGES

- Capteur de proximité intégré pour un déclenchement à la demande
- Ionisation par courant alternatif haute fréquence (HF AC) avec convertisseur haute tension piézocéramique
- Auto-équilibrée à ± 15 V
- Sortie d'alarme pour la surveillance du fonctionnement
- Différents embouts de buse disponibles en option
- Très faible production d'ozone de 0,005 ppm (mesurée à 15 cm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Modèle: 7520.HF.SPN11.S
- Principe d'ionisation: courant alternatif haute fréquence (HF AC), convertisseur piézocéramique

- Équilibre ionique: auto-équilibré ± 15 V
- Tension d'alimentation: 24 V DC / 100 à 240 V AC avec bloc d'alimentation enfichable (fourni)
- Production d'ozone: 0,005 ppm (à 15 cm)
- Dimensions: 28 x 67 x 130 mm (l x H x P)
- Unité de vente: 1 pièce

APPLICATIONS

Pour le montage dans les machines et lignes de production en fabrication électronique où les composants sont déchargés directement au niveau du procédé.

NORMES

Contribue à une EPA conforme à la norme IEC 61340-5-1.