

Buse d'ionisation ORION avec AirNozzle à monter librement - Simco 7500.O

Réf. article WL32170

Fabricant Simco

La buse ORION 7500.O est la version de base avec une AirNozzle à monter librement pour une installation fixe sur lignes et équipements. L'ionisation AC auto-équilibrée maintient la tension d'offset à 0 ± 15 V et un filtre de sortie garantit un air propre.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Norm	IEC 61340-5-1
Poids	0.1 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La buse Simco ORION 7500.O est la version de base de la buse d'ionisation ORION avec une AirNozzle à monter librement. Elle s'installe à demeure sur les lignes de production, machines et outils et décharge les composants de façon ciblée lors du nettoyage à l'air comprimé.

AVANTAGES

- AirNozzle à monter librement pour une installation fixe
- Ionisation auto-équilibrée maintenant la tension d'offset à 0 ± 15 V
- Filtre remplaçable de $0,01 \mu\text{m}$ à la sortie d'air pour un air très propre
- Très faible production d'ozone de 0,001 ppm (mesurée à 45 cm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Modèle: ORION 7500.O
- Principe d'ionisation: haute tension, courant alternatif (AC)
- Équilibre ionique: auto-équilibré ± 15 V
- Plage d'air comprimé: 1 à 6,8 bar
- Tension d'alimentation: 230 V

- Production d'ozone: 0,001 ppm (à 45 cm)
- Unité de vente: 1 pièce

APPLICATIONS

Pour une installation fixe sur lignes de production, machines et outils en fabrication électronique et en salle blanche.

NORMES

Contribue à une EPA conforme à la norme IEC 61340-5-1.