

Bras d'aspiration ESD avec entonnoir 32 mm pour WLA 250 - Donaldson Bofa A1020044

Réf. article WL32432

Fabricant Donaldson Bofa

Les fumées de soudage ne sont captées efficacement que si la bouche d'aspiration reste proche du point de brasage. Ce bras avec entonnoir et raccord de 32 mm conserve la position réglée et se réoriente à chaque opération. En polystyrène noir chargé de carbone, il convient aux postes ESD équipés du système WLA 250.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **ESD (antistatique)**

Poids **0.1 kg**


NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le brasage manuel libère des fumées de colophane directement dans la zone respiratoire. Le bras d'aspiration A1020044 amène une bouche en entonnoir au-dessus du point de brasage et évacue les fumées vers le système WLA 250 par son raccord de 32 mm.

AVANTAGES

- Entonnoir qui capte les fumées sur une large surface au-dessus du joint
- Diamètre de raccordement de 32 mm adapté à la série WLA-250
- Polystyrène noir chargé de carbone et comprimé, donc dissipatif
- Le bras conserve la position réglée et se réoriente sans outil
- Exécution ESD pour les postes de fabrication électronique

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL32432
Modèle	A1020044
Fabricant	Donaldson Bofa

Référence fabricant	A1020044
Unité de vente	pièce
Diamètre	32 mm
Élément de captage	entonnoir
Matière	polystyrène chargé de carbone, noir
Série d'appareils	WLA-250
Conforme ESD	oui

APPLICATIONS

Postes de brasage manuel, stations de reprise et de réparation en électronique, travaux de laboratoire et de prototypage, collage et dosage avec produits solvantés dont les vapeurs doivent être captées à la source.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Prévu pour le système d'aspiration Weidinger WLA 250 avec raccord de 32 mm. Contenu: un bras d'aspiration avec entonnoir, unité de vente pièce.

L'exécution dissipative convient aux postes exploités selon la norme IEC 61340-5-1.