

Bras d'aspiration ESD avec buse 50 mm pour WLA 250 - Donaldson Bofa A1020047

Réf. article WL32570

Fabricant Donaldson Bofa

Une buse droite concentre le flux d'air et capte les fumées au plus près de leur source sans masquer la carte. Ce bras utilise un raccord de 50 mm et déplace donc plus d'air que la version 32 mm. Polystyrène dissipatif, conçu pour le système d'aspiration WLA 250.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La reprise sur cartes densément équipées demande une bouche étroite qui déplace pourtant assez d'air. Le bras A1020047 associe une buse droite à un raccord de 50 mm vers le système WLA 250.

AVANTAGES

- Buse droite pour un captage concentré au point de brasage
- Raccord de 50 mm offrant un débit supérieur à la version 32 mm
- Polystyrène noir chargé de carbone et comprimé, donc dissipatif
- Conserve la position réglée, se réoriente sans outil
- Exécution ESD pour les postes d'électronique

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL32570
Modèle	A1020047
Fabricant	Donaldson Bofa
Référence fabricant	A1020047

Unité de vente	pièce
Diamètre	50 mm
Élément de captage	buse
Matière	polystyrène chargé de carbone, noir
Série d'appareils	WLA-250
Conforme ESD	oui

APPLICATIONS

Brasage et dessoudage manuels, réparation et reprise en fabrication électronique, postes de test et de laboratoire, opérations de dosage dont les vapeurs sont évacuées ponctuellement.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Prévu pour le système d'aspiration Weidinger WLA 250 avec raccord de 50 mm. Contenu: un bras d'aspiration avec buse, unité de vente pièce.

L'exécution dissipative convient aux postes exploités selon la norme IEC 61340-5-1.