

Bras d'aspiration ESD avec buse plate 50 mm pour WLA 250 - Donaldson Bofa A1020049

Réf. article WL32571

Fabricant Donaldson Bofa

La buse plate répartit le captage sur une large fente et aspire les fumées latéralement au-dessus de la carte plutôt que par le dessus. La vue sur le point de brasage reste dégagée et le bras ne gêne pas le travail manuel. Raccord de 50 mm, polystyrène dissipatif, prévu pour le WLA 250.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **ESD (antistatique)**

Poids **0.1 kg**


NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Lorsqu'un entonnoir placé au-dessus de la carte masque la vue, le captage latéral est préférable. Le bras A1020049 reçoit à cet effet une buse plate à fente large et se raccorde au système WLA 250 par un piquage de 50 mm.

AVANTAGES

- Buse plate à fente large pour une aspiration latérale au-dessus de la carte
- Vue dégagée sur le point de brasage, le bras reste hors de la zone de travail
- Diamètre de raccordement de 50 mm adapté à la série WLA-250
- Polystyrène noir chargé de carbone et comprimé, donc dissipatif
- Exécution ESD pour les postes d'électronique

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL32571
Modèle	A1020049
Fabricant	Donaldson Bofa

Référence fabricant	A1020049
Unité de vente	pièce
Diamètre	50 mm
Élément de captage	buse plate
Matière	polystyrène chargé de carbone, noir
Série d'appareils	WLA-250
Conforme ESD	oui

APPLICATIONS

Postes de brasage manuel sous microscope ou lampe loupe, reprise et réparation de cartes, postes de test, collage et dosage lorsque la hauteur disponible ne permet pas de hotte au-dessus de la pièce.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Prévu pour le système d'aspiration Weidinger WLA 250 avec raccord de 50 mm. Contenu: un bras d'aspiration avec buse plate, unité de vente pièce.

L'exécution dissipative convient aux postes exploités selon la norme IEC 61340-5-1.