

Bras d'aspiration ESD avec entonnoir 75 mm, 790 mm, pour WLA 250 - Donaldson Bofa A1020042

Réf. article WL32576

Fabricant Donaldson Bofa

Le plus grand entonnoir de la gamme aspire nettement plus d'air que les versions 32 et 50 mm grâce à son diamètre d'entonnoir et de tuyau de 75 mm, ce qui convient aux procédés très fumigènes. La longueur de bras de 790 mm couvre un poste complet. Exécution ESD dissipative pour le système d'aspiration WLA 250.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Les procédés dégageant beaucoup de fumées ou de vapeurs dépassent les capacités d'une petite bouche d'aspiration. Le bras A1020042 travaille avec un entonnoir et un tuyau de 75 mm de diamètre et achemine les fumées sur 790 mm jusqu'au système WLA 250.

AVANTAGES

- Entonnoir et tuyau de 75 mm de diamètre pour un débit d'air supérieur
- Longueur de bras de 790 mm pour couvrir tout le poste de travail
- Forme en entonnoir captant les fumées sur une large surface
- Exécution ESD pour les postes de fabrication électronique
- Stable dans la position choisie et réorientable sans outil

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL32576
Modèle	A1020042
Fabricant	Donaldson Bofa

Référence fabricant	A1020042
Unité de vente	pièce
Longueur	790 mm
Diamètre	75 mm
Diamètre de l'entonnoir	75 mm
Diamètre du tuyau	75 mm
Élément de captage	entonnoir
Série d'appareils	WLA-250
Conforme ESD	oui

APPLICATIONS

Postes de brasage à forte cadence, collage et dosage avec produits solvantés, marquage laser, ponçage et nettoyage, postes de test dégageant d'importantes vapeurs.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Prévu pour le système d'aspiration Weidinger WLA 250 avec raccord de 75 mm. Contenu: un bras d'aspiration de 790 mm avec entonnoir, unité de vente pièce.

L'exécution dissipative convient aux postes exploités selon la norme IEC 61340-5-1.