

Clapet de raccordement pour bras d'aspiration D 50 et 32 mm - Donaldson Bofa A1020052

Réf. article WL32587

Fabricant Donaldson Bofa

Ce clapet raccorde un bras d'aspiration à l'unité d'aspiration de fumées de soudage Weidinger WLA 250 et n'ouvre le passage d'air que pendant l'utilisation. Il accepte les diamètres de raccordement de 50 mm et 32 mm, donc bras et tuyau se montent sans adaptateur. Les orifices inutilisés restent fermés et la dépression reste disponible.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids

0.1 kg



DESCRIPTION

Lorsqu'une seule unité dessert plusieurs postes ou des bras interchangeables, chaque orifice ouvert fait chuter la dépression. Le clapet de raccordement Donaldson Bofa A1020052 obture l'orifice de l'appareil et ne l'ouvre que pour le bras raccordé. Il correspond aux tailles de raccordement 50 mm et 32 mm de l'unité Weidinger WLA 250.

AVANTAGES

- Deux diamètres de raccordement utilisables, 50 mm et 32 mm, sans adaptateur
- Obture les orifices inutilisés et maintient la dépression sur le bras actif
- Montage direct sur la série d'appareils WLA-250, sans modification du boîtier
- Changement de bras d'aspiration sans outil pendant le travail
- Pièce d'origine Donaldson Bofa avec ajustement défini

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL32587
Modèle	A1020052
Fabricant	Donaldson Bofa
Référence fabricant	A1020052
Unité de vente	Pièce

Diamètre de raccordement	50 mm et 32 mm
Série d'appareils	WLA-250
Conforme ESD	non
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Le clapet s'utilise sur les postes de soudage, en atelier de réparation et en laboratoire, dès qu'une unité alimente plusieurs points d'aspiration. Il convient également aux postes où le bras est déplacé d'un orifice à l'autre selon la tâche.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec l'unité d'aspiration Weidinger WLA 250 en raccordement 50 mm et 32 mm. La livraison comprend un clapet de raccordement.