

Panne de soudage biseautée 5 x 11,4 mm, 485 °C, série STTC - Metcal STTC-865

Réf. article WL32733

Fabricant Metcal

Les soudures massives sur plans de masse, cosses et composants de puissance exigent une surface de contact plutôt qu'une pointe fine. Cette cartouche biseautée offre 5 mm de largeur à 485 °C et maintient la température malgré une forte évacuation thermique. Pour MX-H1-AVA et MX-RM3E sur MX-500, MX-5000 et MX-5200.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position **Non**

Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

Les points à forte masse thermique refroidissent la panne en quelques secondes si la surface de contact et la réserve de puissance manquent. La Metcal STTC-865 est une cartouche de soudage biseautée de la série STTC, largeur 5 mm, longueur 11,4 mm, température 485 °C.

AVANTAGES

- Forme biseautée de 5 mm de large pour un transfert thermique étendu
- Longueur de panne de 11,4 mm pour un bon accès au point de soudure
- Température de panne de 485 °C pour céramique et fortes masses
- Utilisable sur les systèmes MX-500, MX-5000 et MX-5200
- Cartouche autorégulée SmartHeat sans réglage de température

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL32733
Modèle	STTC-865
Fabricant	Metcal
Réf. fabricant	STTC-865
Unité de vente	Pièce
Série de produits	Série STTC
Forme de la panne	Biseautée

Longueur de panne	11,4 mm
Largeur de panne	5 mm
Température de panne	485 °C
Manche compatible	MX-H1-AVA, MX-RM3E
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Soudage de plans de masse, de blindages et de cosses, travaux sur composants de puissance et fils toronnés épais, soudage manuel à forte demande thermique.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

La cartouche se monte sur les manches MX-H1-AVA et MX-RM3E et fonctionne sur les systèmes Metcal MX-500, MX-5000 et MX-5200. La livraison comprend une seule cartouche, sans manche ni bloc d'alimentation.