

Aspirateur de fumées de soudage WLA 250S à variateur de vitesse et 2 aspirations - WL32779

Réf. article WL32779

Fabricant A1-ESD

Aspirateur de fumées de soudage à deux points de captage, dont le ventilateur centrifuge se règle en continu par variateur de vitesse. Sur les composants fins, le débit reste doux, sur les masses thermiques importantes il monte à pleine puissance. Efficacité de filtration 99,997 %, 135 W, 54 dBA.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids

0.1 kg



DESCRIPTION

Une aspiration à débit fixe est soit trop faible pour les soudures de forte masse, soit assez forte pour déplacer les composants légers et le flux. Le WLA 250S répond par son variateur de vitesse : le ventilateur centrifuge se règle en continu tandis que les deux aspirations ponctuelles captent les fumées par des gaines de 50 mm au plus près de la panne.

AVANTAGES

- Variateur de vitesse continu adaptant le débit à la taille du composant et à la tâche
- Deux aspirations ponctuelles fournies, soit deux postes ou deux points de captage
- Efficacité de filtration de 99,997 % pour les particules de fumée et les aérosols de colophane
- Ventilateur centrifuge de 135 W, captage stable sur les 5 m de gaine
- Niveau sonore de 54 dBA et boîtier compact de 260 x 380 x 260 mm
- Kit d'installation fourni, appareil opérationnel sans matériel supplémentaire

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL32779
Modèle	WLA 250S
Régulation	variateur de vitesse, en continu
Entraînement	ventilateur centrifuge

Points d'aspiration	2 aspirations ponctuelles
Diamètre de gaine	50 mm
Longueur de gaine	5 m
Efficacité de filtration	99,997 %
Puissance	135 W
Tension	230 V
Niveau sonore	54 dBA
Largeur	260 mm
Hauteur	380 mm
Profondeur	260 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Postes de soudage manuel aux tâches variées, reprise sur composants CMS fins, soudage de plans de masse et de connecteurs, bancs de test et de service, postes de formation à deux opérateurs.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

La livraison comprend l'appareil WLA 250S avec variateur de vitesse, le kit d'installation et deux aspirations ponctuelles avec gaine de 50 mm et 5 m de longueur. Les préfiltres correspondants des séries V 200 et V 250 sont disponibles séparément.