

Câble spiralé ESD 1,8 m, bouton-pression 4/4,5 mm, noir

Réf. article WL32804

Fabricant A1-ESD

Câble spiralé ESD noir très élastique avec résistance de 1 MOhm et bouton-pression 4/4,5 mm. Relie le bracelet au point de terre pour la mise à la terre du personnel dans l'EPA.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Noir
Détection de position	Non
Norm	IEC 61340-5-1
Poids	0.1 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Ce câble spiralé très élastique relie le bracelet antistatique au point de mise à la terre de l'EPA et évacue les charges du personnel de façon contrôlée. Le bouton-pression 4/4,5 mm convient aux bracelets à petit bouton.

AVANTAGES

- Résistance de 1 MOhm pour une dissipation contrôlée à courant limité
- Bouton-pression 4/4,5 mm pour bracelets courants
- Spirale très élastique pour une liberté de mouvement au poste

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Modèle : 30-560-0645
- Longueur : 1,8 m (1800 mm)
- Raccordement : bouton-pression 4/4,5 mm
- Résistance : 1 MOhm
- Couleur : noir

APPLICATION

Mise à la terre du personnel aux postes ESD, d'assemblage et de contrôle dans l'EPA.

NORMES

Adapté aux zones EPA selon **IEC 61340-5-1**.