

Fer a souder 80 W avec panne LT B, 100-450°C, compatible WX - Weller WXP 80

Réf. article WL32932

Fabricant Weller

Fer a souder WXP 80 de 80 W avec technologie Silver-Line, pret a l'emploi en environ 10 secondes. Compatible WX pour les unites de commande WX, avec panne LT B incluse.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85151990000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le fer a souder WXP 80 delivre 80 W de puissance de chauffe avec la technologie Silver-Line et atteint sa temperature de travail en environ 10 secondes. Il convient ainsi au soudage rapide et fiable sur les unites de commande WX.

AVANTAGES

- Temps de chauffe rapide d'environ 10 secondes (50-350°C) pour une grande productivite
- 80 W sous 24 V pour une forte recuperation de chaleur
- Compatible WX avec reconnaissance automatique de l'outil sur les unites WX
- Large gamme de pannes LT pour toutes les taches de soudage courantes

DONNEES TECHNIQUES

Modele	WXP 80
No d'article fabricant	T0052920899N
Technologie / serie	Silver-Line
Puissance	80 W

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Tension	24 V
Type de manche	fer a souder
Plage de temperature	100-450 °C / 200-850 °F
Temps de chauffe (env.)	10 s (50-350°C)
Serie de pannes	LT
Panne incluse	LT B
Unite de commande compatible	WX 1, WX 2, WXA 2, WXD 2, WXR 3
Unite de vente	piece

APPLICATIONS

Soudage manuel d'ensembles electroniques en production, reparation et laboratoire.

COMPATIBILITE

Fonctionne sur les unites de commande WX 1, WX 2, WXA 2, WXD 2 et WXR 3. Pannes compatibles de la serie LT.

Fabrique en Allemagne, conforme ESD sur les stations WX a securite ESD.