

Tresse à dessouder ESD cuivre 2.8 mm x 1.5 m - Chemtronics SW80-4-5

Réf. article WL33146

Fabricant Chemtronics

Tresse à dessouder ESD en cuivre haute pureté, sans oxygène, de 2.8 mm de large et 1.5 m de long, pour retirer rapidement la soudure des circuits imprimés et des composants sans résidu. L'action capillaire rapide limite l'apport de chaleur et protège les composants sensibles. L'emballage barrière PermaPak protège la tresse de l'oxydation.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Pour un dessoudage rapide et sûr des circuits imprimés : la tresse en cuivre SW80-4-5 de 2.8 mm de large absorbe l'excès de soudure par capillarité et libère le joint en quelques secondes. La haute pureté du cuivre sans oxygène garantit une absorption régulière sans résidu ionique.

AVANTAGES

- Largeur 2.8 mm, longueur 1.5 m par bobine pour un dessoudage précis
- Tresse en cuivre haute pureté, sans oxygène, pour une absorption rapide et complète de la soudure
- Action capillaire rapide qui réduit l'apport de chaleur et le risque de dommages thermiques sur le circuit
- Ne laisse aucune contamination ionique sur la carte
- Fournie sur bobines ESD, emballage barrière PermaPak contre l'oxydation

DONNÉES TECHNIQUES

Référence

WL33146

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Modèle	SW80-4-5
Fabricant	Chemtronics
Référence fabricant	SW80-4-5
Largeur	2.8 mm
Longueur	1.5 m
Matière	cuivre, sans oxygène
Unité de vente	bobine
Compatible ESD	oui

APPLICATIONS

- Retrait de la soudure lors de la réparation et de la reprise de cartes
- Nettoyage des pastilles et des trous métallisés avant un nouveau montage
- Correction des ponts de soudure et de l'excès de soudure en production électronique

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Une bobine de tresse à dessouder, 2.8 mm de large, 1.5 m de long, sur bobine ESD en emballage barrière PermaPak. Compatible avec tous les fers et stations de soudage courants.

Conforme RoHS, sécurité ESD selon IEC 61340-5-1. Origine : États-Unis.