

Aspirateur de fumée de soudage MG 140 avec filtre salle blanche 140 m³/h pour 2 postes - Weller 145-1002-ESDN

Réf. article WL33599

Fabricant Weller

La fumée de soudage transporte des poussières fines et des vapeurs de flux qu'il faut capter à la source. Le MG 140 dessert jusqu'à deux postes de soudage et fournit jusqu'à 140 m³/h sous 2300 Pa de dépression, avec une filtration en trois étapes : préfiltre F7, filtre à particules H13 et filtre à gaz à large bande. Le contrôle électronique du filtre avec alarme signale le remplacement avant la baisse d'efficacité.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids

0.1 kg



DESCRIPTION

Aspirer deux postes de soudage manuel avec un seul appareil économise de la surface et du temps de maintenance. L'aspirateur mobile de fumée de soudage MG 140 fournit jusqu'à 140 m³/h sous 2300 Pa maximum et épure l'air en trois étapes, du préfiltre à poussières fines de classe F7 au filtre à particules H13 puis au filtre à gaz à large bande composé de 50 % de charbon actif et 50 % de chimisorb.

AVANTAGES

- Aspiration pour 2 postes de travail au maximum, débit réglable jusqu'à 140 m³/h
- Système de filtration à trois étapes avec grand volume de filtre à gaz, donc longues durées de service
- Contrôle électronique du filtre avec alarme : le moment du remplacement est indiqué et non estimé
- Alimentation commutable 100 - 240 V pour une utilisation dans tous les réseaux de tension
- 4 roulettes et 50 dBA, l'appareil reste mobile et assez silencieux pour un usage continu en laboratoire
- Interface RS232 (TTL) pour la commande à distance et l'intégration dans une supervision

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article

WL33599

Modèle	145-1002-ESD
Fabricant	Weller
Référence fabricant	145-1002-ESDN
Série d'appareils	MG 140
Dimensions (LxIxH)	350 mm x 335 mm x 655 mm
Tension	230 V, alimentation commutable 100 - 240 V
Fréquence	50/60 Hz
Puissance	100 W
Débit max	140 m³/h
Dépression max	2300 Pa
Niveau sonore	50 dBA
Système de filtration	3 étages
Préfiltre	Filtre à poussières fines classe F7
Filtre compact	Filtre à particules H13 et filtre à gaz à large bande, 50 % charbon actif / 50 % chimisorb
Interface	1 x RS232 (TTL), télécommande
Postes de travail	jusqu'à 2
Unité de vente	Pièce
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Soudage manuel, retouche et réparation en production électronique, prototypage, laboratoires d'essai et de réparation, ateliers de formation. Le filtre pour salle blanche s'impose lorsque l'air épuré est renvoyé dans le local et que les exigences de propreté particulière sont élevées.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Contenu : aspirateur MG 140 avec jeu de filtres installé. Les bras aspirants et les buses de la gamme Weller Easy-Click se choisissent séparément selon le poste. Comme pièces d'usure, le préfiltre F7 et le filtre compact de la série sont disponibles en rechange.