

## Sabot ESD Elektra avec bride de talon, blanc, taille 48 - Warmbier

Réf. article WL33627

Fabricant Warmbier

Sabot ESD dissipatif Elektra avec bride de talon pour un maintien sûr en zone EPA. Semelle liège et cuir souple, résistance de fuite  $10^5$  à  $10^7$  ohm, blanc, taille 48. Vendu à la paire.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Ausführungsklasse     | ESD (antistatique)                        |
| Certification         | EN 61340-4-3, EN ISO 20347, IEC 61340-5-1 |
| Couleur               | Blanc                                     |
| Détection de position | Non                                       |
| Geschlecht            | Unisex                                    |
| Poids                 | 0.8 kg                                    |
| Taille                | 48                                        |
| Unité de vente        | Paar                                      |



### NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD EN 61340-4-3 ISO 20347

### DESCRIPTION

Le sabot ESD Elektra avec bride de talon de Warmbier maintient vos collaborateurs en zone EPA à une résistance de fuite définie et protège les composants sensibles contre une décharge incontrôlée par le corps. La semelle anatomique en liège avec caoutchouc naturel et le cuir souple assurent un bon confort, et la bride de talon apporte un maintien sûr.

### AVANTAGES

- Semelle de marche en polyuréthane dissipative et points de contact en caoutchouc conducteur pour une résistance typique de  $10^5$  à  $10^7$  ohm
- Bride de talon pour un maintien sûr du pied
- Semelle anatomique en liège avec caoutchouc naturel pour un bon maintien
- Deux boucles pour un ajustement individuel
- Matériaux sans PCP et marquage par symbole ESD

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Modèle : 2550.79350.48
- Type : sabot à deux boucles avec bride de talon

- Tige : cuir
- Semelle intérieure : liège avec caoutchouc naturel
- Semelle extérieure : polyuréthane dissipatif
- Résistance de fuite typique :  $10^5$  à  $10^7$  ohm
- Couleur : blanc
- Taille : EU 48
- Unité de vente : 1 paire

## **APPLICATION**

Adapté à la mise à la terre des personnes dans les zones EPA de la fabrication électronique, du montage et du contrôle qui exigent des chaussures durablement dissipatives et bien maintenues.

## **NORMES ET CONFORMITÉ**

- IEC 61340-5-1 (mise à la terre des personnes en EPA)
- EN 61340-4-3 (méthode d'essai des chaussures)
- EN ISO 20347 (chaussures de travail, OB, A, FO, SRC)