

Ruban Kapton/polyimide UL510 6 mm x 33 m, dissipatif, jusqu'à 300 C - A1- ESD WL33649

Réf. article WL33649

Fabricant A1-ESD

Ruban de masquage polyimide dissipatif (Kapton) selon UL510, largeur 6 mm, 33 m. Résistant à court terme jusqu'à 300 C et retrait sans résidu.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Ruban Kapton/polyimide dissipatif selon UL510, largeur 6 mm et longueur 33 m. Le ruban ambre protège les surfaces de contact dans la vague de soudure, se retire sans résidu et résiste aux produits chimiques. Fabriqué dans l'UE.

AVANTAGES

- Résistant à court terme jusqu'à 300 C
- Matériau dissipatif, ignifuge selon UL510
- Retrait sans résidu et résistant aux produits chimiques
- Diamètre du mandrin 76 mm, couleur ambre

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL33649
Modèle	885606
Matériau	Polyimide, dissipatif
Largeur	6 mm
Longueur	33 m
Diamètre du mandrin	76 mm
Épaisseur du film	0,06 mm

Norme	UL510
Origine	Fabriqué dans l'UE
Unité de vente	1 rouleau

APPLICATIONS

Masquage des surfaces de contact dans la vague de soudure ainsi que lors du soudage sélectif et à la vague.