

Tuyau de raccordement silicone ESD 4,5 x 6,5 mm, rouleau de 25 m - Donaldson Bofa A1090019

Réf. article WL33651

Fabricant Donaldson Bofa

Un tuyau plastique ordinaire se charge sous le flux d'air et ramène cette charge vers la carte. Ce tuyau silicone dissipateur de 4,5 mm intérieur et 6,5 mm extérieur relie les tubes d'aspiration et les embouts de panne aux aspirateurs haute dépression Bofa. Le rouleau de 25 m couvre l'équipement initial de plusieurs points d'aspiration et le remplacement courant.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse ESD (antistatique)

Poids 0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Entre le tube d'aspiration placé à la panne et l'appareil haute dépression, il faut une liaison souple qui ne se plie pas et ne se charge pas électrostatiquement. Le A1090019 est le tuyau silicone ESD de Donaldson Bofa en 4,5 x 6,5 mm, livré en rouleau de 25 m.

AVANTAGES

- Silicone dissipateur ESD, la conduite ne se charge pas sous le flux d'air
- Diamètre intérieur 4,5 mm et extérieur 6,5 mm, adaptés aux tubes d'aspiration Bofa
- Le silicone reste souple et ne se pince pas à l'endroit de flexion près du fer
- Rouleau de 25 m permettant une coupe à la longueur réelle de chaque poste
- Accessoire d'origine correspondant au kit de pannes Bofa A1090026 et son tuyau 6,5 x 4,5 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL33651
Modèle	A1090019
Fabricant	Donaldson Bofa

Référence fabricant	A1090019
Dimensions	4,5 x 6,5 mm
Longueur	25 m
Matériau	silicone dissipateur
Unité de vente	Pièce
Utilisation	pour tubes d'aspiration

APPLICATIONS

Raccordement des tubes d'aspiration à la panne, des buses de micro-aspiration et des stylos à vide aux aspirateurs haute dépression en fabrication électronique, en retouche et en laboratoire. Sert également au remplacement des tronçons vieillis ou obstrués en cours d'exploitation.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec les aspirateurs haute dépression Bofa des séries TVT 2, T1, T15, T30A, T60 et T100 ainsi qu'avec leurs tubes d'aspiration. La livraison comprend un rouleau de tuyau silicone 4,5 x 6,5 mm de 25 m.

La version dissipatrice convient à l'exploitation sur postes EPA selon la norme IEC 61340-5-1.