

Buse biseautée aluminium 50 mm sécurité ESD Easy-Click 60 - Weller FT-N

Réf. article WL33689

Fabricant Weller

Une buse biseautée capte la fumée juste au-dessus de la carte sans masquer le point de soudure. La FT-N mesure 130 mm de long pour 50 mm de diamètre et sa version ESD convient aux postes manipulant des composants sensibles aux décharges électrostatiques. Elle fait partie du système Easy-Click 60 et se change sans outil.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

L'efficacité de captage d'une aspiration de fumée de soudage dépend surtout de la proximité entre la buse et la source. La buse biseautée en aluminium FT-N, diamètre 50 mm et longueur 130 mm, se glisse à plat au-dessus de la carte et maintient l'ouverture de captage près de la panne sans masquer la zone de travail.

AVANTAGES

- Coupe biseautée pour un captage efficace au point de soudure tout en gardant la vue dégagée
- Diamètre 50 mm et longueur 130 mm, adaptés à la zone de captage d'un poste de soudage manuel
- Version sécurité ESD pour les postes manipulant des composants sensibles
- Aluminium : stable et nettement plus léger qu'une buse acier sur bras flexible
- Fixation Easy-Click 60, changement de buse sans outil

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article

WL33689

Modèle	FT-N
Fabricant	Weller
Référence fabricant	FT-N
Forme	Buse biseautée
Diamètre	50 mm
Longueur	130 mm
Matériau	Aluminium
Système	Easy-Click 60
Sécurité ESD	oui
Unité de vente	Pièce
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Captage ponctuel aux postes de soudage manuel, de retouche et de réparation ainsi qu'en laboratoire de prototypage et d'essai. Convient aux postes exploités selon un concept de protection ESD où l'on manipule des cartes nues et des composants sensibles.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Pour les bras aspirants Weller à fixation Easy-Click 60. La fixation sur un bras aspirant en aluminium sans tuyau flexible exige en plus l'adaptateur Z. Contenu : une buse biseautée FT-N, l'adaptateur et le bras ne sont pas inclus.

La version sécurité ESD accompagne l'exploitation en zone EPA selon la norme IEC 61340-5-1.